

Ceník řady INTERM TF sporo standard pro přeskívání tl. 19 - 25mm pro přeskívání

zákla. parametry skla: $T_{vis} = 69\%$, $g = 48\%$, $R_w = 33 - 34dB$ (hodnoty T_{vis} a g nelze použít pro doplněné varianty o ornamentální nebo mléčná skla)

INTERM TF	skladba skla (od interieru)	tloušťka skla	náplň	souč. U dle EN (W/m ² K) (hodnoty v závorce platí pro doplněnou skladbu o ornam., mléčná, kalená skla - bez pokovnění)	cena (Kč/m ²)	možnost doplnění skladby o:				
						samočistící vrstvu (exterieur pozice 1)	mléčné nebo ornam. sklo (úprava povrchu na pozici 2)	kalená sklo (exterieur)	protisluneční ochrana (INTERM TF select)	úpravu do střeš do šikmého zasklení (INTERM TF TOP)
<i>ceny viz přípočty</i>										
SPORO st. 0.8/19mm	3 - 6 - TF - 6 - 3	19mm	kry	0.8 (0.9)	2 142 Kč	X	X	X	ano	ano
SPORO st. 0.8/21mm	4 - 6 - TF - 6 - 4	21mm	kry	0.8 (0.9)	2 142 Kč	ano	ano	ano	ano	ano
SPORO st. 0.8/21mm	4 - 6 - TF - 6 - 4	21mm	k7a	0.9	2 042 Kč	ano	ano	ano	ano	ano
SPORO st. 0.7/21mm	3 - 6 - TF - 8 - 3	21mm	kry	0.7 (0.8)	2 254 Kč	X	X	X	ano	ano
SPORO st. 0.8/25mm	4 - 8 - TF - 8 - 4	25mm	argon	0.8 (1.0)	1 830 Kč	ano	ano	ano	ano	ano
SPORO st. 0.7/25mm	4 - 8 - TF - 8 - 4	25mm	k5a	0.7 (0.8)	2 098 Kč	ano	ano	ano	ano	ano
SPORO st. 0.6/25mm	4 - 8 - TF - 8 - 4	25mm	k7a	0.6 (0.8)	2 232 Kč	ano	ano	ano	ano	ano
SPORO st. 0.6/25mm	4 - 8 - TF - 8 - 4	25mm	kry	0.6 (0.7)	2 366 Kč	ano	ano	ano	ano	ano
SPORO st. 0.5/25mm	3 - 8 - TF - 10 - 3	25mm	kry	0.57(0.6)	2 478 Kč	X	X	X	ano	ano
SPORO st. 0.7/25mm odlečená verze s 5mm skly	5 - 6 - TF - 8 - 5	25mm	kry	0.7 (0.8)	2 535 Kč	X	X	ano	ano	ano
INTERM TF - securite, acoustic										
SPORO st. 07/CN221, MV3/21mm <i>Rw=34 až 35dB, 2B2</i>	CN221 - 6 - TF - 6 - 3	21mm	kry	0.8 (0.9)	3 012 Kč	X	X	X	ano	ano
SPORO st. 0.7-0.8/CN331/25mm <i>Rw=35 až 36dB, 2B2</i>	CN331 - 6 - TF - 8 - 4	25mm	k7a	0.8	2 894 Kč	ano	ano	ano	ano	ano
			kry	0.7 (0.8)	3 012 Kč	ano	ano	ano	ano	ano
SPORO st. 0.7-0.8/CN332/26mm <i>Rw=35 až 36dB, 2B2</i>	CN332 - 6 - TF - 8 - 4	25,8mm	k7a	0.8	3 119 Kč	ano	ano	ano	ano	ano
			kry	0.7	3 236 Kč	ano	ano	ano	ano	ano

minimální zúctovací plocha je 0,15 m².

souběžné použití více doplňkových úprav je třeba předem konzultovat

Orientační přípočtový ceník

Sporo standart SELECT 60/30

- samočistící sklo 4 mm *Biocline SG* 400,- 1200 ,- Kč / m²
- samočistící sklo 6 mm *Biocline SG* 546,- 1365 ,- Kč / m²

- za zvýšenou protislun. ochranu **INTERM TF select 60/30** (T_{vis} : 63% ; g : 34%) 505 ,- Kč / m²

- příplatek** za malý rozměr - skla $\leq 0,4$ m² 280 ,- Kč / m²
- příplatek** za velký rozměr - skla $\geq 2,5$ m² a současně < 3 m² 80 ,- Kč / m²
- příplatek** za velký rozměr - skla ≥ 3 m² i pro jeden rozměr nad 3m 560 ,- Kč / m²

- okraj s přerušeným tepelným mostem** **INTERM TF warm adge**
 - ocel. rámeček stříbrný, TGI sv. šedá standardní barva 170 ,- Kč / m²
 - oba rámečky ve stejné barvě v provedení RAL 60 ,- Kč / m²
 - (bílá, světle šedá, světle hnědá, černá)

- pro kombinace **obsahující skla 3mm a rámečky 6mm** platí omezení max. plocha 1,28m² a max. délka strany delší 1,6m , kratší 0,8 m , čtverec 720x720 mm

- pro kombinace **obsahující skla 4mm a rámečky 8mm** platí omezení max. plocha 2,3m² a max. délka strany delší 2,1m, kratší 1,1m , čtverec 990x990mm

- doporučený **poměr stran 1:3**
- maximální **poměr stran 1:4 se zárukou**

- poměr stran 1:5 s omezenou zárukou na 2 roky + hlubším tmelením**
- poměr stran 1:6 bez záruky a hlubším tmelením**
- poměr stran 1:7 nevyrobitelné s rovnoměrně vypnutou folií**

- příplatek za řezání nepravidelných tvarů** k základní ceně skla (CNC)

- čtyřúhelník (2x pravý úhel)* 25%
- lichoběžník, mnohoúhelník, pravoúhlý trojúhelník* 35%
- půlkruh, obloukový výřez, kruhový výřez* 50%
- kruh, kulaté rohy 4 x* 60%

- plocha nepravidelných tvarů** se počítá z nejmenšího opsaného pravoúhelníku.